



TP-3

Notés, Automatique

Simulation du robot Lego

Portage sur le robot Lego

1 Consignes

1.1 Préliminaires

Le non respect des consignes suivantes impliquera une note de 0 à la note de simulation.

1.2 Rendu

Une fois que vous aurez récupéré les fichiers via `git` (voir les slides du tp), il faut aller dans le répertoire `tp`. À la fin de votre travail celui-ci devra contenir en outre :

- `simu_robot_etu`
- `fonction.m`
- `matrices.m`
- `robot_etu.slx`
- `robot_capteur_etu.slx`
- `robot_echant_etu.slx`
- `simu_robot_etu.m`
- Ressources

Lorsque vous aurez terminé ce travail (**et uniquement à ce moment-là**), il vous faut

1. renommer le répertoire `tp` en `<nom1>_<nom2>_<groupe>`;
2. compresser ce répertoire (commande `tar -cvzf <nom1>_<nom2>_<groupe>.tgz <nom1>_<nom2>_<groupe>`);
3. déposer le fichier compressé `<nom1>_<nom2>_<groupe>.tgz` dans Moodle (dans le bon groupe) **les fichiers `.rar` sont à prohiber.**

1.3 Notation

Nous donnons ci-après à titre indicatif un barème qui pourra être modifié.

- Simulation du Robot : 4
- Robot Lego NXT : 6

L'évaluation de cette partie sera faite lors du dernier TP, toute absence sera sanctionnée par un 0.

- Il y aura quelques questions lors de l'examen sur cette partie pratique.

2 Simulation du robot Lego

2.1 Préliminaires

Cette séance consistera à modéliser et simuler le robot Lego pendule inversé qui sera exploité dans les séances de TP suivantes.

2.2 Modèle continue

2.2.1 Utilisation de MatLab pour représenter le modèle du robot Lego pendule inversé

L'objectif est d'étudier le modèle du robot Lego pendule inversé. Construire un modèle Simulink continu comportant un système et un contrôleur par retour d'état. La fonction $f(x,u)$ sera implantée avec un bloc MATLAB Function qui contiendra le code disponible dans le fichier `fonction.m`.

Simuler le modèle réalisé.

- fichier SIMULINK : `robot_etu.slk`;
- fichier MATLAB `simu_robot_etu.m`.

2.2.2 Synthèse du contrôleur pour le modèle du robot Lego pendule inversé

L'objectif est de calculer les coefficients K pour le contrôleur par retour d'états. Il faut pour cela linéariser le système et calculer les matrices A et B . Celles-ci sont disponibles dans le fichier MatLab `matrices.m`.

Il faut ensuite calculer les coefficients K à partir des valeurs propres souhaitées et des matrices A et B . La boîte à outils MatLab propose la fonction `place(A,B,V)` dont les paramètres sont les matrices A et B ainsi que le vecteur de valeurs propres V et qui renvoie $-K$.

Simuler le modèle contrôlé réalisé.

- fichier SIMULINK : `robot_etu.slk`;

- fichier MATLAB `simu_robot.etu.m`.

2.3 Introduction des capteurs et actionneurs

L'état du système est observé par des capteurs qui ne restituent pas l'intégralité des composantes de l'état. Un gyroscope mesure la vitesse de changement d'angle du corps du robot $\dot{\psi}(t)$ et un capteur mesure l'angle $\theta(t)$. Pour compenser cette perte d'information, il faut introduire un sous-système prédicteur qui recalcule les informations manquantes à partir des informations disponibles.

Modéliser le capteur et le prédicteur.

Simuler le modèle contrôlé ainsi réalisé.

- fichier SIMULINK : `robot_capteur.etu.slk`;
- fichier MATLAB `simu_robot.etu.m`.

2.4 Construction du modèle hybride

Le contrôleur et le prédicteur seront implantés en logiciel dans le robot Lego, donc sous la forme d'un modèle discret. Le système représentant la physique reste un modèle continu.

Introduire dans le capteur un bloc Zero-Order Hold de l'onglet Discrete de la bibliothèque Simulink. L'état reconstruit en sortie du capteur est ainsi discret.

Modifier le prédicteur pour utiliser des opérateurs discrets implantés à partir de blocs élémentaires ou de code MatLab.

Simuler le modèle contrôlé réalisé.

- fichier SIMULINK : `robot_echant.etu.slk`;
- fichier MATLAB `simu_robot.etu.m`.

2.5 Sensibilité aux paramètres

En vous inspirant de l'appel à SIMULINK via MatLab par un appel du type `sim(fich_simulink.etu,[t0 tf],options_sim)`; (voir cet appel dans le script `Ressources/simu_robot.m`) compléter le script `simu_robot.etu.m` afin de réaliser une étude de sensibilité à l'un des paramètres suivants :

- x_0 ;
- K ;
- Δt .
- fichier SIMULINK : `robot_echant.etu.slk`;
- fichier MATLAB `simu_robot.etu.m`.

3 Code embarqué sur le robot Lego

Voir les documents spécifiques sur Discord.